



UNI EN ISO 9001: 2008



ISO 14001: 2004



EFFEBI Spa

Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Bs)

Tel. +39 030 211010 - Fax +39 030 2110301 (ITALIA)

Fax +39 030 2110302 (Export) - Internet: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it

 **EFFEBI**
LEADER OF QUALITY

VIVA®

IL RUBINETTO PER TUTTE LE STAGIONI
THE 4 SEASONS TAP



A blue and silver VIVA brand water tap. The tap has a blue handle with the VIVA logo and text. The body is silver metal with a 90-degree elbow. It features a quick-connect fitting on the bottom. The VIVA logo is also embossed on the side of the tap body.

PN 40

**MASSIMA
ROBUSTEZZA**
HEAVY
DUTY

**ALTA RESISTENZA
AL GELO -20°C**
HIGH RESISTANCE TO LOW
TEMPERATURE -20°C

**SISTEMA DI
AUTOLAVAGGIO INTERNO
SELF CLEANING
BALL SYSTEM**

98/83/CE
ACQUA POTABILE
POTABLE WATER

art. 1740 Rubinetto con portagomma 1/2" - 3/4"
Bib cock with hose connector 1/2" - 3/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -20°C a +90°C

Limiti di pressione: per fluidi PN 40

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Il rubinetto VVA è un prodotto robusto e affidabile.
- Il passaggio è diretto, con perdite di carico ridottissime, un filtro interno è montato di serie.
- La verifica della posizione aperto/chiuso è immediata attraverso la posizione della leva.
- Alta affidabilità di manovra.
- Lunga durata garantita da guarnizioni in PTFE che proteggono la sfera.
- Sfera con sistema di autolavaggio interno.
- Superficie interna non nikelata per assicurare una perfetta potabilità.
- Tenuta superiore antiscooppio a 3 guarnizioni.

Campi di utilizzo:

Campi di utilizzo:
La serie VIVA è utilizzata per la distribuzione di acqua calda e fredda, nonché acqua potabile.

Estremità filettate:

- di serie maschio a norme ISO 228/1.

Organi di manovra:

Organi di manovra:
leva alluminio.
Colori disponibili: blu.

tutte le valvole vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

TECHNICAL FEATURES:

Temperature limits: for fluids from -20°C to +90°C

Pressure limits: for fluids PN 40

SPECIFIC FEATURES:

- The VIVA valve is a product easy and reliable:
- The flow is direct, with limited headlosses; a flow strainer is mounted as a standard feature.
- The check of open and closed position is immediate, through the lever position.
- Easy and rapid manovroration.
- The long endurance is guaranteed by wrapping PTFE seats mutually protecting the ball.
- Self cleaning ball system.
- Internal surface not nickel plated, therefore ideal for potable water.
- Anti blowout stem with 3 seats.

Application fields:

Application fields:
VIVA series is suitable for the distribution of hot and cold water, as well as for potable water.

Threaded end connections:

- Standard Male according to ISO 228/1.

Operation devices:

Aluminium lever.
Available colours: blue.


All the valves are tested 100% on pneumatic seal with electronic control.

SEZIONATO / SECTION



ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti
LIST OF COMPONENTS: description/materials/treatments

Corpo e manicotto filettato Body and threaded end		CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Stelo di manovra Stem		CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Sfera cromata lucida Chromium pl. polished ball		CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Guarnizioni di tenuta Seats		PTFE
O-ring superiore stelo Stem packing O-ring		HNBR
O-ring inferiore stelo Stem packing O-ring		EPDM PEROSSIDICO / EPDM PEROXIDE
Organo di manovra Operating device		Leva alluminio / Aluminium Lever
Dado di fissaggio Fixing screw		CW617N
Ghiera Nut		CW617N
Filtro Filter		plastica / plastic
Guarnizione portagomma Sealing for hose connector		ELASTOMERO / ELASTOMER
Portagomma Hose connector		CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Trattamento esterno Surface treatment	-	Nickelatura esterna, non nickelata all'interno Nickel plating outside, plain brass inside



In caso di ghiaccio, raccomandiamo di drenare l'installazione aprendo e chiudendo il rubinetto più volte.
Suggeriamo inoltre di coibentare tubi e rubinetto per evitare rischi.

In the event of freezing and ice, we recommend the installation must be drained and the valve operated several times to ensure that it is fully drained. We suggest that the valve be thermally insulated to avoid this risk.

DIMENSIONI / DIMENSIONS




TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura
VALVE DIMENSIONS PER TYPE AND SIZE

diametro nominale mm nominal diameter mm	15	20					
misura gas in pollici size in inches	1/2"	3/4"					
Ø D passaggio mm sfera Ø D bore mm ball	10	15					
B mm	56	59					
C mm	50	55					
D mm	67	67					
F mm	12	12,5					
G mm	56	58,5					
L mm	104	111					
Ø H mm	15,2	20					

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

