

ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ

SN 97/3 CU (Χωρίς Μόλυβδο)
ΚΩΔΙΚΟΣ
041034
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
40
ΤΙΜΗ €
13,50



Κόλληση χωρίς Μόλυβδο (EU 2000/53/CE)

Για δίκτυα χαλκοσωλήνων πόσιμου νερού, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, βιομηχανίας.

Περιέχει 97% Κασσίτερο & 3% Χαλκό.

Αντοχή στον εφελκυσμό: 6500psi

Θερμοκρασία Ζέσεως - Τήξεως: 227°C - 310°C

Διαμ.: 2,5 mm Καθ. Βάρος: 200gr

ISO-9001

SPECIAL ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

SN 50/50 PB με αλοιφή (SOLDER)
ΚΩΔΙΚΟΣ
050158
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
40
ΤΙΜΗ €
9,10



Για όλα τα δίκτυα χαλκοσωλήνων, κεντρική θέρμανση, βιομηχανία. (Οχι πόσιμο νερό)

Περιέχει 50% Κασσίτερο & 50% Μόλυβδο.

Αντοχή στον εφελκυσμό: 3200psi

Θερμοκρασία Ζέσεως - Τήξεως: 183°C - 215°C

Διαμ.: 2,5 mm Καθ. Βάρος: 200gr

ISO-9001

ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ

CU 93/7 P (710°-805°C)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1Kgr
ΤΙΜΗ €
35,00



Χαλκοκόλληση πλακέ με 93% χαλκό και 7% φώσφορο για θέρμανση, κλιματισμό, ψύξη, ηλ. θερμοσίφωνες. 710°C-805°C.

ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ ± 200gr



SN 33/67 PB
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10kg
ΤΙΜΗ €
27,00

Μολυβδοκόλληση με 33% κασσίτερο και 67% μόλυβδο. Ιδανική για μολύβδινους σωλήνες, σιφώνια και τα εξαρτήματά τους.

Θερμοκρασία Ζέσεως - Τήξεως: 183°C-243°C.